

Ramowa maszyna spinająca z głowicą boczną

Maszyna **SQ-800Y** z **bezszcotkowym silnikiem prądu stałego** to model z bocznym usytuowaniem głowicy, oferujący wszystkie zaawansowane funkcje podstawowego wykonania SQ-800, takie jak automatyczne ładowanie taśmy do magazynka i w ramę, funkcje samokorekcji oraz wypływania pustych oczek.

■ Łatwo adaptowalna do w pełni zautomatyzowanych linii pakujących.

Możliwość dopasowania do każdego istniejącej lub proponowanej linii przemieszczającej, dostosowania do dowolnej wysokości przenośnika i nie wymagająca specjalnych dodatków.

Do maszyny dostępnych jest kilka opcji dodatkowych ułatwiających integrację SQ-800Y z dowolnym systemem przemieszczającym.

Możliwe są też różne gabaryty ram umożliwiające zastosowanie maszyny do pakowania w szczególności produktów wielkogabarytowych i ciężkich. Wersja całkowicie zautomatyzowana to **SQ-800Y-A**.

■ Prędkość spinania

Znamionowa prędkość głowicy wynosi 50 opasek /min., nawet przy zadaniu wyższych sił ucięcia taśmy.

Maszyna jest gotowa do pracy w czasie krótszym niż 25 sek. po włączeniu, co przyczynia się do zwiększenia wydajności linii pakujących.

■ Wyposażenie w standardzie

Wbudowany licznik cykli.

■ Funkcje opcjonalne

Wypływanie pustych oczek (przy spięciu bez produktu).

Automatyczne usuwanie pozostałości taśmy z magazynka itd.

Głowica z komponentów samosmarownych. Ilość części ruchomych i mikrowyłączników mechanicznych ograniczona do minimum.



SQ-800Y

Standardowa specyfikacja (dla rozmiaru ramy 600mm x 850mm /szerokość x wysokość/):

Wymiary	Szerokość	1500mm
	Wysokość	1723mm
	Głębokość	610mm
	Waga	180kg
Rozmiary produktu	Max.	szer. 580mm x wys. 820mm
	Min.	szer. 30mm x wys. 80mm
Zgrzew / Taśma		termiczny (grzałka stałociężna) / polipropylenowa
Szerokość taśmy		5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15.5mm
Siła ucięcia taśmy		płynnie regulowana w zakresie do max. 449N (45.8kg)
Zasilanie		100V, 120V, 220V, 230V, 240V - ~1-fazowe - 50/60Hz - 0.74kVA

Wymiary i specyfikacja mogą być przedmiotem zmian bez powiadomienia.

Zastrzeżone prawa do modyfikacji.

© 2020 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

scan[®]
pack

SCANPACK Sp.J.

ul.Zonkilowa 14; 60-175 POZNAN; Poland

phone/fax: +48 61 867-82-81 E-mail: poznan@scanpack.pl

ISO 9001 and 14001 Certified



STRAPACK CORPORATION

8-16-6 Ginza, 104-0061 Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

STRAPACK INC.

33508, Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.

STRAPACK, N.V./S.A.

Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, BELGIUM