

Maszyna ramowa do spinania produktów małogabarytowych

Urządzenie **SQ-800S** z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego do spinania produktów małogabarytowych, oferuje wszystkie zaawansowane funkcje SQ-800, takie jak samoładowanie oraz funkcje samokorekcji taśmy.

■ Możliwość spinania małych pakietów i wiązek

Idealna do spinania małych wiązek rurek plastikowych, stalowych, profili aluminiowych, itd.
Głowica wyposażona w płytkę ślizgową o szerokości zaledwie 23.5mm, jest w stanie ciasno spiąć pakiety o przekrojach tak małych jak 40mm (szer.) x 30mm*(wys.).

■ Szybkość spinania

Standardowa szybkość głowicy to 54 spięcia/min, nawet przy zadaniu wyższych sił uciągu taśmy.
Maszyna osiąga gotowość do pracy w czasie poniżej 25 sekund po załączeniu zasilania, czyniąc z SQ-800S jedną z najwydajniejszych maszyn spinających.

■ Mniejsze pylenie taśmy, mniej części ruchomych, głowica z komponentów samosmarownych

Najnowszej konstrukcji głowica spinająca oraz zastosowanie silników prądu stałego oznacza mniejszą ilość części ruchomych i mniejszą ilość zanieczyszczeń pochodzących z taśmy. Redukuje to znacząco niezbędne koszty serwisowe.
Samosmarowne komponenty stosowane w maszynach STRAPACK'a, redukują tarcie i zużywanie się części, czyniąc czynności konserwacyjne łatwiejszymi i wydłużają żywotność urządzenia.

■ Standardowe zalety

Regulacja wysokości blatu roboczego
Zabudowana szyna nożna
Licznik cykli
Automatyczne usuwanie pustych oczek przy pracy bezpaczkowej

■ Funkcje pozostałe

Automatyczne ładowanie taśmy (do magazynka i w ramę)
Automatyczna funkcja Re-Feed (ponownego ładowania w ramę)
Funkcja Anti-Jam (zapobiegająca zagnieceniu taśmy)



SQ-800S

Specyfikacja Standardowa (dla rozmiaru ramy 650mm x 400mm

/szer. x wys./)

Wymiary maszyny	Szerokość	1254mm
	Wysokość	1304mm do 1409mm
	Głębokość	609mm
	Waga	147kg
Wysokość blatu roboczego (regulowana)		794mm do 899mm
Rozmiar produktu	Max.	szer. 620mm x wys. 380mm
	Min.*	Prostopadłościan: szer. 40mm x wys. 30mm* / przekroje okrągłe: ø 30mm x 3szt.
Zgrzew / Rodzaj taśmy		termiczny / polipropylen
Szerokość taśmy		5-6mm, 9-12mm, 15.5mm
Siła uciągu taśmy		Max. 449N (45.8kgf)
Zasilanie		100V, 120V, 220V, 230V, 240V - Single Phase - 50/60Hz - 0.74kVA

*Z zastrzeżeniem kształtu i stanu rzeczywistego pakietu. W sprawie indywidualnych przypadków skonsultuj się z oficjalnym dystrybutorem STRAPACK.
Wymiary i specyfikacja może być przedmiotem zmian bez powiadomienia.

Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

© 2019 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

scan[®]
SCANPACK Sp.J.

ul. Zonkilkowa 14; 60-175 POZNAN; Poland
phone/fax: +48 61 867-82-81 E-mail: poznan@scanpack.pl



STRAPACK CORPORATION
8-16-6 Ginza, 104-0061 Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
STRAPACK INC.
33508, Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.