



Strapack®

Najszybsza na świecie automatyczna maszyna spinająca !!!

SZYBKA! **80 spięć/min.** bez utraty siły uciągu.

PROSTA! Bezpośredni, bezpaskowy napęd silnikiem prądu stałego.

UNIWERSALNA! Programowalny panel sterujący

EKONOMICZNA! F-18FB używa **50% mniej energii niż RQ-8A**

PRZYJAZNA I ZROZUMIAŁA DLA UŻYTKOWNIKA!

- Regulowana wysokość stołu roboczego - od 806mm (31¾") do 911mm (35⅝")
- Automatyczne funkcje samokorekcji w przypadku błędu.
- Funkcja usuwania pozostałości taśmy po skończeniu się rolki
- Wysuwany, wewnętrzny trzymak rolki taśmy.
Odwijanie taśmy kontrolowane elektronicznie.
- Możliwość spinania pakietów tak małych jak 100 x 150 x 50 mm (szer. x dł. x wys.)
- Dostęp do toru prowadzenia taśmy nie wymagający narzędzi
- **Cicha - 77.8 dB** (dla porównania RQ-8A to 82.8 dB)
- Kompaktowa budowa, zabudowane przenośniki pozwalające na łatwą integrację z istniejącymi liniami.



F-18FB

Inne zaawansowane funkcje to anty -jam (zapobieganie zagnieceniu taśmy), automatyczne ładowanie taśmy w ramę oraz do magazynka, szybkonagrzewająca się grzałka (25 sek), płynnie i elektronicznie kontrolowana siła uciągu taśmy.

Wymiary	Szerokość	984 mm	38¾ in
	Wysokość	1409 - 1514 mm	55½ - 59⅝ in
	Głębokość	633 mm	25 in
	Waga	222 kg	490 lbs
Wysokość robocza		regulowana 806 - 911 mm	31¼ - 35⅝ in
Rozmiar ramy		650 x 500mm (szer. x wys.)	W25 x H20 in
Minimalny rozmiar paczki		W100 x H50 x L150 mm	W4 x H2 x L6 in
Zgrzew / Taśma / Rozmiar rolki		termiczny / polipropylen / średn.wew. 200 lub 230 X szer. 200 mm	heat seal / polypropylene 8 X 8 or 9 X 8 in.
Szerokość taśmy		5, 6 mm	¼ in.
Maksymalna siła uciągu		343 N (35 kgf)	77 lbf
Prędkość przenośnika		60 m/min	197 ft/min
Maksymalne obciążenie przenośnika		30 kg	66 lbs
Maksymalna prędkość pakowania		Okolo 50 opasek/min - w zależności od indywidualnych warunków.Wymagana konsultacja z dystrybutorem Strapack	
Maksymalne zużycie mocy		600 Wat	
Zasilanie		100 - 240V Single Phase 50 / 60 Hz	

Wymiary i specyfikacja może być przedmiotem zmian bez uprzedzenia.

STRAPACK CORP. zastrzega sobie prawo do zmian.

© 2015 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

scan[®]
pack

SCANPACK Sp.J.
ul.Zonkilowa 14; 60-175 POZNAN; Poland
phone/fax: +48 61 867-82-81 E-mail: poznan@scanpack.pl

ISO 9001 and 14001 Certified



STRAPACK CORPORATION

2-1-19 Hinode Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0824, JAPAN

STRAPACK INC.

33508 Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.

STRAPACK, N.V./S.A.

Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGIUM