

## Mobilna maszyna do poziomego spinania palet

### ■ Łatwa regulacja wysokości spięcia

Wysokość położenia opaski jest szybko regulowana przy udziale łatwej w obsłudze przeciwwagi, pozwalającej na płynne i bezwysiłkowe ustawienie wysokości głowicy spinającej.

### ■ Przyjazna dla operatora obsługa

Innowacyjny przełącznik wiszący umożliwia obsługę maszyny z dowolnej strony ładunku, jednocześnie umożliwiając operatorowi sterowanie podawaniem, napinaniem i zgrzewaniem taśmy jedną ręką.

### ■ Zwiększona możliwość naciągu taśmy

W trybie półautomatycznym maksymalna siła uciągu wynosi 690N (70kg), podczas gdy w trybie automatycznym (aby zapobiec zbyt dużemu naprężeniu taśmy - dla bezpieczeństwa użytkownika) maksymalna siła uciągu jest ograniczona do 450N (46kg).

### ■ Polepszona mobilność

Obrotowe kółka uretanowe, pozwalają na łatwe manewrowanie maszyną i większą elastyczność przy dojściu do spinanego produktu.

### ■ Krótsze przestoje

Wyposażona w silnik bezszczotkowy, maszyna posiada tylko kilka części wymagających konserwacji i może być używana także podczas ładowania baterii. Eliminuje to potrzebę dłuższych przestoju.

### ■ Energooszczędna

Po wybraniu trybu "eco" zasilanie grzałki wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności. W modelu akumulatorowym nowy akumulator 24 V eliminuje potrzebę stosowania falownika, co skutkuje oszczędnością energii.

### ■ Urządzenie dostępne także w wersji bateryjnej iQ-400HEB



**iQ-400HE**



## Standardowa Specyfikacja

|                                |                   |  |   |
|--------------------------------|-------------------|--|---|
| Wymiary                        | Szerokość         | 1230 mm  | 48-3/8 in.  |
|                                | Wysokość          | 2832 mm  | 111-1/2 in.   |
|                                | Głębokość         | 700 mm   | 27-1/2 in.  |
|                                | Waga              | 180 kg   | 397 lbs.  |
| Wysokość spinanej palety:      |                   | 170 - 2227 mm  | 6-3/4 - 87-3/4 in.  |
| Zgrzew / Taśma / Rozmiar rolki |                   | termiczny / polypropylen<br>średn.wewn. 200 or 230 x szer.rolki 200 mm | heat seal / polypropylene<br>8 in. X 8 in. or 9 in. X 8 in. |
| Szerokość taśmy:               |                   | 12, 15.5 mm  | 1/2, 5/8 in.  |
| Siła uciągu taśmy              | Tryb półautomat.  | Max. 690 N (70 kg)   | 155 lbf   |
|                                | Tryb automatyczny | Max. 450 N (46 kg)   | 101 lbf   |
| Zasilanie                      |                   | 100, 110, 120, 220, 230, 240V; jednofazowe 50/60Hz; 0.6 kVA            |   |

Wymiary i specyfikacje mogą być przedmiotem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.  
 Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

**scan**®  
 pack

SCANPACK S.J.

ul. Żonkilowa 14, 60-175 Poznań,

• Tel: 61 867 73 92 • Tel/fax: 61 867 82 81

[www.scanpack-poznan.pl](http://www.scanpack-poznan.pl) - [biuro@scanpack-poznan.pl](mailto:biuro@scanpack-poznan.pl)

STRAPACK CORPORATION  
 8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN

STRAPACK INC.  
 WEST COAST OFFICE  
 21075 Alexander Court, Unit F, Hayward, CA 94545 U.S.A.  
 EAST COAST OFFICE  
 101 Industrial Park Road NW, Milledgeville,  
 GA 31061 U.S.A.



ISO 9001 and 14001 Certified

